

Segamisotsik, tüüp **KR**



Rakendused:

Selle otsikuga segatakse materjali ringi horisontaalselt nii, et komponendid liiguvad üles ja alla vastavalt segamisotsiku liikumisele. Materjali väiksem õhusisaldus ja reeglina suurem nihkepinge aitab vältida klompide tekkimist.

Segamismeetod:

Selle otsikuga segatakse materjali ringi horisontaalselt nii, et komponendid liiguvad üles ja alla vastavalt segamisotsiku liikumisele. Materjali väiksem õhusisaldus ja reeglina suurem nihkepinge aitab vältida klompide tekkimist.

Konkreetsed eelised:



KR segamisotsik tekitab suure nihkepinge, mis aitab vältida klompide tekkimise ja tagab materjali kiire ühtlustumise. Ristpulk aitab materjali korralikult anuma põhjast ära kraapida. Segamisotsik töötab anuma nurkades siledalt. Lihtne puhastada, kuna materjal ei kleepu peaaegu üldse.

Materjal:

Iga segamisotsik on valmistatud terasest, kui pole märgitud teisiti. Viimistlus pulberkattega, RAL 5018, türkiis. Tüübikatsed teostatud TÜV poolt.

Tehnilised andmed:

Artikkel	Art.nr.	Vöötkood 4011024...	Otsiku Ø mm	Pikkus mm	Min. pu- uripadrin (mm)	Ühendus	Segamis- koormus (kg)	p/min (min ⁻¹)	Võim- sus (W)
KR 90 S	41.621	416216	90	590	13		5–15	400–700	750
KR 120 S	41.630	416308	120	590	13		15–25	400–600	900
KR 120 HF	40.120	401205	120	590	16	HEXAFIX®	15–25	400–600	900
KR 140 HF	40.121	401212	140	590	16	HEXAFIX®	20–35	400–600	1000
KR 160 HF	40.122	401229	160	590	16	HEXAFIX®	35–50	400–500	1200
KR 120	41.631	416315	120	590		M 14	15–25	400–600	900
KR 140	41.635	416353	140	590		M 14	20–35	400–600	1000
KR 160	41.636	415360	160	590		M 14	35–50	400–500	1200



Ülalpool toodud tootega seotud soovitusel on antud tootja parimate teadmiste kohaselt ning need pole garanteeritud. Palume tutvuda ka materjali tootja märkustega ning kontrollida hoolikalt tööriistade ja masinate sobivust vastavaks tööks. Samuti lugege kasutusjuhendites sisalduvat informatsiooni.

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH

www.collomix.ee • Tel.: +372 3846600 • Faks: +372 3846601 • E-post: Info@collomix.ee