

Segamisotsik, tüüp FM



Rakendused:

Sobib ideaalselt vedelate materjalide, nagu näiteks värvide, lakkide, kruntsegude, siledate ja kreemjate krohvide jms segamiseks.

Segamiseetod:

Materjal surutakse ülevalt alla ja voolab seejärel uuesti külgedelt üles. Mootori ja kasutaja kombineeritud tugev jõud purustab klombid ilma pritsmeid tekitamata.

Konkreetsed eelised:

Klassikaline värvisegamisotsik FM on äärmiselt mitmekülgne tööriist, mida kasutatakse keskmisel koormusel. See segamisvahend on ideaalne nii kodus kasutamiseks kui professionaalseks tööks.

Materjal:

Iga segamisotsik on valmistatud terasest, kui pole märgitud teisiti. Viimistlus pulberkattega, RAL 5018, türkiis. Tüübikatsed teostatud TÜV poolt.



Tehnilised andmed:

Artikkel	Art.nr.	Vöotkood 4011024...	Otsiku Ø mm	Pikkus mm	Min. pu- uripadrin (mm)	Ühendus	Segamis- koormus (kg)	p/min (min ⁻¹)	Võim- sus (W)
FM 60 S	40.880	408808	60	400	10		-5	500-700	500
FM 80 S	40.881	408815	80	400	10		5-10	500-700	500
FM 100 S	40.882	408822	100	590	13		10-25	400-700	600
FM 120 S	40.883	408839	120	590	13		20-30	400-600	700
FM 120 HF	40.102	401021	120	590	16	HEXAFIX®	20-30	400-600	1000
FM 100 M	40.884	408846	100	590		M 14	10-25	400-700	600
FM 120 M	40.886	408860	120	590		M 14	20-30	400-600	700



Ülalpool toodud tootega seotud soovitusel on antud tootja parimate teadmiste kohaselt ning need pole garanteeritud. Palume tutvuda ka materjali tootja märkustega ning kontrollida hoolikalt tööriistade ja masinate sobivust vastavaks tööks. Samuti lugege kasutusjuhendites sisalduvat informatsiooni.

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH

www.collomix.ee • Tel.: +372 3846600 • Faks: +372 3846601 • E-post: Info@collomix.ee