



- Segamismahtudele kuni 40 liitrit valmissegut; sobib mördile, tasandusmaterjalile, krohvile, plaadiliimidele jne (segamisotsik KR); Õhukesekihiline mört, isetasanduv ühend, vuugimört jne (segamisotsik DLX)
- kiiresti pöörlev vispel klombivabaks segamiseks;
- Segamine pöörleva nõuga;
- Serva- ja põhjakaabits
- Turvalüliti
- kompaktne ja mobiilne
- 2 vahetatavat visplit (KR & DLX)

Tehnilised andmed AOX-S

Segamisnõu suurus:	65 liitrit
Max efektiivmaht:	Maks. 40 liitrit
Segamismehhanismi võimsus:	1.0 kW/ 230 V
Segamismehhanismi pöörded:	750 min ⁻¹
Nõu ajami pöörded:	18 min ⁻¹
Mõõtmed (p x l x k):	60x82x87cm
Kaal:	51 kg

Konsistentsi vahemik: väga jäigast kuni plastseni

Materjal (kaal ilma veeta):	DLX	KR
Kergelt niiske betoon terasuurusega -8 mm (30 l)	-	+
Betoon maksimaalse terasuurusega 8 mm (30 l)	-	+
Tsementkate (35 l)	-	+
Universaalmört (40 l)	-	+
Kips-lubimört (35 l)	-	+
Kerge seinamört (25 l)	-	+
Tsementkrohv (40 l)	+	+
Kipskrohv (40 l)	+	+
Kiududeta liivsavikrohv (40 l)	+	+
Soojusisoleeriv krohv (30 l)	-	+
Mört looduslikele kiviplatidele (30 l)	-	+
2 komponendiga plaadivuugimört (-1,2 mm, 30 l)	+	+
Keskmise paksusega mört (25 l)	-	+
Plaadiliimid (paindlik mört, 25 l)	-	+
Vuugimört (25 l)	+	+
Konsistentsi vahemik: pehmest valguvani		
Voolav tasandusmaterjal (40 l)	+	+
Pehmed/valguvad mörditüübid (40 l)	+	+
Õhukesekihiline mört, tsement betoonist õõnesplokkidele (30 l)	+	+
Kreemjad krohvitudüübid (40 l)	+	+
Kleepuvad ühendid krohvi tugevdamiseks (30 l)	+	+
Plaadiliimid (25 l)	+	+
Vuugimört (25 l)	+	+
Kleepuvad ühendid krohvi tugevdamiseks (30 l)	+	+
2 komponendiga tihendavad tsemendiühendid (25 l)	+	+
Tasandusühendid (25 l)	+	+
2 komponendiga epoksüvaigu ja liiva segu (30 l)	+	+
+ = sobib	-	= ei sobi

