



eGlue epoxy 2-komponentne plaadiliim

Tehnilised andmed:

- Tiksotroopne plaadiliim klaasmosaiigi liimimiseks
- Kasutamiseks sise- kui ka välistingimustes
- Märjad ruumid, basseinid, aurusaunad jne.
- Hea nakkuvus erinevat tüüpi pindadel nagu betoon, klaas, metall jne.
- Soovituslik töötemperatuur +15°C kuni +25°C
- Kasutusaeg valmissegatuna 1 – 1,5 h
- Kemikaalidele vastupidav
- Klassifikatsioon EN12004 R2T
- Värv valge

Lisainfo:

Kerge koormus 24 h pärast, valmis vuukimiseks 12 h möödudes. Täiskoormus 7 päeva pärast. Ärge kunagi lisage eGlue'ile vett ega ühtegi lahustit, et vältida toote toimimise kahjustamist. Segage kaks ühendit (A+B) homogeenselt segamis kiirusega vahemikus 400-600 rpm/min. Tööaeg varieerub sõltuvalt ruumi temperatuuris ja aluspinnast.

Küsi lisainfot müüjalt.

Järgi alati ohutust:

Hoida kuivas ja jahedas kohas, avamata originaalpakendis. Toote säilivusaeg on trükitud pakendile. Kasuta alati töökaitsevahendeid!