



tetti

3 MM

Õhuke!

Tetti membraani süsteem


Kasutusala:

Sise- ja välitingimused.

Kaitske plaaditud põrandat aluspinnast liikumisest põhjustatud pragude ja deformatsiooni eest.


Võib paigaldada enamikule aluspindadele nagu betoon, vineer, OSB, kipsplaadid, köetavad pinnad ja pragunenud betoon.

30 M²



1. Aluspinna liikumised

Membraan tagab pragunemiskindluse tänu oma ribikujundusele, et kompenseerida plaaditud pinna ja aluspinna vahelisi erinevaid liikumisi, hoides ära pragunemise ja deformeerumise.




2. Niiskuse juhtimine

Membraanis olevad kanalid tagavad külgsuunalise ühtlase niiskuse välja juhtimise aluspinnast.



3. Veekindlus

Polüetüleenist eraldusmembraan kaitseb teie aluspõrandat vee läbitungimise ja hallituse tekke eest, eriti niiskustundlikes piirkondades, nagu vannitoad, terrassid jne.



4. Koormustaluvus

Eriline disain võimaldab jaotada koormused ühtlaselt plaatidelt aluspõrandale. Iga ümmargune ruudukujuline naast, mille õõnsus on täidetud mördiga, muutub kokkusurumatuks konstruktsiooniks, toimides ühtlase koormust taluva pinnana.