

LX Vispli tüüp



Rakendused: Ideaalne vedelate ja valgivate materjalide, nt värvide, kruntvärvide, epoksüvaikude jne jaoks.

Segamistoiming: Materjal kantakse ülalt alla, kust see voolab uuesti mööda külgi üles. Klombid purustatakse mootori ja käitaja jõul ilma pritsimata.

Erilised eelised: Turbovispli LX ainulaadne disain tekitab materjalis võimsa voolu, et saavutada väga lühikese ajaga optimaalne tulemus. Segamisotsik LX võimaldab töötada minimaalse kehalise pingutusega.

Materjal: Kõik segamisotsikud on valmistatud terasest, kui pole märgitud teisiti, pulbervärviga viimistlus RAL 5018, türkiissinine. Tüübitestija „TÜV“.

Tehnilised andmed:

| Artikkel | Art.nr. | Artikkel 4011024... | Laba Ø, (mm) | Pikkus (mm) | Min. trellipadr un (mm) | Ühendus | Segamise koormus (kg) | soovit. rpm (min-1) | Ajam (vatti) |
|-----------|------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| LX 90 S | 40.950-000 | 409508 | 90 | 500 | 10 | | 5-15 | 900-1200 | 500 |
| LX 120 S | 40.960-000 | 409607 | 120 | 590 | 13 | | 15-25 | 800-1000 | 700 |
| LX 120 HF | 40.108-000 | 401083 | 120 | 590 | 16 | HEXAFIX® | 15-25 | 600-700 | 700 |
| LX 120 M | 40.970-000 | 409706 | 120 | 590 | | M 14 | 15-25 | 600-700 | 700 |



Ülalpool toodud tootega seotud soovitusel on antud tootja parimate teadmiste kohaselt ning need pole garan teeritud. Palume tutvuda ka materjali tootja märkustega ning kontrollida hooli kalt tööriistade ja masinate sobivust vastavaks tööks. Samuti lugege kasutusjuhendites sisalduvat informatsiooni.

Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH