

Kiilto trapitugevdustükk



Kiudtugevdatud tükk trapi tugevdamiseks ja sulgemiseks. Kasutamiseks koos Kiilto Kerafiber-i hüdroisolatsioonimastiksiga.



KASUTUSJUHIS

Trapi tiheduse tagamiseks paigaldage diagonaalselt kaks kiudtugevdatud tükki. Esiteks asetage üks kiudtugevdatud tükk põrandale ja katke see hüdroisolatsioonimastiksiga. Seejärel vajutage teine tükk kohe diagonaalselt vastu esimest ja kandke peale uus hüdroisolatsioonimastiksi kiht. Kandke hüdroisolatsioonimastiks trapi piirkonnas 40x40 cm alale, keerake trapitükid ümber ning asetage need trapile.

Kui hüdroisolatsioonimastiks on kuivanud, lõigake trapi keskpunkti auk, mis oleks u. 40 mm väiksem kui trapi välisläbimõõt. Veenduge, et trapitüki äär kataks trapi sees asuva tihendi.

LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööõhimitete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

ALUSPÖRANDA NIISKUS	< 90 % RH
HOOLDUSTEMPERatuur	0–70 °C
ERIKAAL	u 40 g/m
SIDEAINE TÜÜP	Polüpropüleen
VÄRVID	Valge
PAKENDI SUURUSED	Kaks 30 x 30 cm tugevdustükki.
LADUSTAMINE	Valguse eest kaitstud kuivas kohas temperatuuril üle +1 °C võib avamata mahutis säilitada 1 aasta.