

Fuga-Soap Eco

Keskkonnasõbralik puhastusvahend Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisible, Fugalite® Bio jääkide ja plekkide eemaldamiseks, mis sobib ideaalselt GreenBuilding programmi põhimõtetega. Veepõhine kontsentraat kaitseb nii kasutajate tervist kui ka keskkonda.

Fuga-Soap Eco on tõhus ja spetsiifiline puhastusvahend paigaldamise järgseks puhastamiseks, kuna seda saab kasutada keraamiliste plaatide, klaasplaatide ja looduskivi tavapärasel hooldusel.



GREENBUILDING RATING® KLASS

	 Mudel heikluga Stardu kvaliteet	 Veepõhine Lahust s 99 g/kg	 Lahust s 99 g/kg	 Metsa (loodus)line müt	 Tervisesõbralik
	✓	✓	✓	✓	✓
		Veepõhine koostis		Ei ole keskkonnale ohtlik	Mittetoksiline ja ohutu

SERTIFITSEERIMISASUTUSE SGS AKREDITEERITUD HINDAMISSÜSTEEM

TOOTE TUGEVUSED

- Põrandad ja seinad
- Võib lahjendada vees igas vahekorras
- Sobib kasutamiseks kompaktsete ja poorsete materjalidega
- Sobib õrnale marmorile
- Ideaalne sisekeskkonna jaoks

KASUTUSALAD

Kasutamine

Keraamilistelt pindadelt Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisible, Fugalite® Bio jääkide ja plekkide eemaldamiseks.

Pinnad:

- keraamilised ja klaasplaadid
- klaasmosaiik, marmor ja looduskivi

Mitte kasutada

Pindadel, mis ei talu aluselisi aineid.

KASUTUSJUHISED

Aluspinna ettevalmistamine

Kattematerjalid tuleb esmalt puhastada, et eemaldada tolm. Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisible, Fugalite® Bio peavad olema täielikult kõvastunud.

Ettevalmistamine

Fuga-Soap Eco on kasutusvalmis kollakas vedelik, mis on veega lahjendatav mis tahes vahekorras olenevalt eemaldatava mustuse tüübist. Loksutage pudelit enne avamist põhjalikult, et vedelik ühtlaselt seguneks.

Pealekandmine

Soovitav on teha eelkatse plaatidel, mida ei kavatseta paigaldada, või varjatud alal. Kandke Fuga-Soap Eco ühtlaselt puhastatavale pinnale valge abrasiivse viltpadjaga ja laske seista, kuni eemaldatav mustus hakkab silmnähtavalt kerkima; selleks võib kuluda mõni minut või kuni 10-30 minutit olenevalt kogusest, paigaldamisest möödunud ajast (vähemalt 24 tundi) ja kattekihi imendumisastmest. Kraapige pinda mehaaniliselt abrasiivsete viltpadjadega. Pärast puhastamist loputage põhjalikult ja kuivatage hoolikalt. Märgetolmuimeja kasutamine muudab toimingut lihtsamaks ja tagab jääkide täieliku eemaldamise. Suurte pindade korral on eemaldamiseks soovitatav kasutada mehaanilist vahendit koos abrasiivse viltpadjaga. Korra toimingut väga tõrksa mustuse korral.

Puhastamine

Fuga-Soap Eco jäägid saab tööriistadelt puhastada, loputades neid põhjalikult veega.

ERIMÄRKUSED

Fuga-Soap Eco on vedel puhastusvahend. Enne toote kasutamist on soovitatav katta õhukindlalt kinni kõik uksed, aknad, kummitihendid, mööbel, lakitud/värvitud elemendid, vannid ja dušialused, mis on valmistatud sünteetilisest materjalidest nagu metakrülaat, PVC jne, ning kõik pinnad, mida otsene kokkupuude puhastusvahendi või selle aurudega võib mõjutada.

LÜHIKOKKUVÕTE

Eemaldage Fugalite® jäägid ja plekid keraamilistelt plaatidelt, klaasplaatidelt, klaasmosaiigilt, marmorilt ja looduskiivilt keskkonnasõbraliku veepõhise puhastusvahendiga keskkonnaklassiga GreenBuilding Rating® Eco 3, nagu näiteks Kerakoll Spa Fuga-Soap Eco. Kandke toode ühtlaselt töödeldavale pinnale, eemaldage mustus mehaaniliste vahendite abil, loputage põhjalikult ja kuivatage hoolikalt, keskmine tootekulu 1 l = 10 – 20 m².

TEHNILISED ANDMED VASTAVALT FIRMA KERAKOLL KVALITEEDISTANDARDILE

Välimus	kollakas vedelik
Erikaal	≈ 1,01 kg/dm³
Säilivusaeg	≈ 24 kuud originaalpakendis
Hoiatus	Kaitsta pakase eest, vältida otsest kokkupuudet päikesevalguse ja soojusallikatega
Pakend	pudelid 1 l
Veega lahjendamise vahekord	Kõik vahekorrad
Viskoossus	≈ 211 mPa · s, rotor 2 p/min 50 Brookfieldi meetod
pH	≈ 12,5
Temperatuurivahemik pealekandmisel	+5 °C kuni +35 °C
Ooteaeg enne veega puhastamist	≈ 10 – 30 min.
Katvus	≈ 10 – 20 m² / 1 l

Väärtused võetud temperatuuril +23 °C, suhtelisel õhuniiskusel 50% ja ilma ventilatsioonita. Andmed võivad erineda sõltuvalt ehituspaiga konkreetsetest tingimustest, st temperatuurist, ventilatsioonist ning pinna ja paigaldatud materjalide imavuse tasemest.

HOIATUS

- Toode on ette nähtud professionaalseks kasutamiseks

- järgige kõiki standardeid ja riiklikke eeskirju
- hoida ja kasutada temperatuuril üle +5 °C. Kaitsta pakase eest.
- loputage hoolikalt kõik töödeldud pinnad
- ärge jätke purke ega pudeleid avatuks isegi kasutamise ajal
- vajadusel küsige ohutuskarti
- muude küsimuste korral võtke ühendust Kerakoll India abitelefoni (tasuta) 1800-200-6550 - info@kerakollindia.com

Eco ja Bio klassifikatsioonid põhinevad GreenBuilding Rating® 2012. aasta juhendil. Käesolevat teavet värskendati viimati aprillis 2015 (vide: GBR auanne – 05.19); pidage meeles, et KERAKOLL SpA võib aja jooksul teha täiendusi ja/või muudatusi, uusima versiooni leiate veebilehelt www.kerakoll.com. Seetõttu vastutab KERAKOLL SpA esitatud teabe täpsuse ja ajakohastamise eest ainult siis, kui see on võetud otse nende veebilehelt. Esitatud tehniliste andmete leht põhineb meie tehnilistel ja praktilistel teadmistel. Kuna meil ei ole võimalik kontrollida vahetult tingimusi ja tööde teostamist teie tegevuskohas, tuleb esitada teavet tõlgendada üldiste juhiste, mis pole firmale Kerakoll mingil viisil siduv. Seetõttu on soovitatav läbi viia eelkatse, et veenduda toote sobivuses teie eesmärkide jaoks.