

Fuga-Wash Eco

Puhastusvahend, mida kasutatakse lisandina Fugalite Color ja Fugalite Invisible jälgede puhastamiseks kasutatavas vees.

Puhastusvees lisandina kasutataval Fuga-Wash Eco vahendil on spetsiifiline puhastav toime, mis ei kahjusta keraamilisi plaate, portselan-plaate ega looduskivist pindu.



Klass 4

1. Hõlbustab kattematerjalide puhastamist
2. Hoiab käsna puhtamana
3. Puhastab põhjalikult, loputamine pole vajalik
4. Parandab vuugisegu pinnaviimistlust
5. Sobib kõikidele pindadele

- × Madal LOÜ heitkogus
- × Veepõhine
- × Lahusti ≤ 15 g/kg
- × Madal ökoloogiline mõju
- ✓ Tervisesõbralik

Kasutusosalad

→ Kasutamine

Lisada veele, mida kasutatakse vahendite Fugalite Color ja Fugalite Invisible jälgede puhastamiseks.

Aluspinnad:

- keraamilised plaadid, portselanplaadid
- klaasmosaiik, marmor ja looduskivi

Mitte kasutada kõvenenud vuugisegu jääkide ja triipude eemaldamiseks.

Kasutusjuhised

→ Aluspinna ettevalmistamine

Kattematerjalid tuleb esmalt puhastada, et eemaldada tolm. Fugalite Color ja Fugalite Invisible peavad olema veel värsked.

→ Ettevalmistamine

Fuga-Wash Eco on kasutusvalmis läbipaistev vedelik, mida saab lahjendada veega mis tahes vahekorras. Loksutage pudelit enne avamist põhjalikult, et vedelik ühtlaselt hajutada. Valage üks mõõtekork (ligikaudu 50 ml) iga 5 liitri vee kohta puhastusnumasse.

→ Kasutamine

Alustage plaatide puhastamist, kui vuugisegu on veel värske. Pärast töö lõpetamist valage Fuga-Wash Eco puhastusnumasse ettenähtud koguses, seejärel puhastage pind paksu, suure, eelistatavalt tselluloosist käsna, et vältida vuukidest segu eemaldamist.

Kasutage ringikujulisi liigutusi plaatidel segukihi pehmendamiseks ja vuugipinna puhastamiseks. Spetsiifilised hästi dispergeeruvad polümeerid tagavad kõikide segujääkide eemaldamise üksnes väikese koguse veega. Liiga suure veekoguse kasutamine puhastamisel vähendab lõplikku kemikaalikindlust. Oluline on sageli loputada ja veenduda, et alati kasutatakse puhast vett, kasutades sobivaid aluseid ja reste koos puhastusrullidega. Vajadusel vahetage käsn või vildist puhastuspadi, kui see on seguga küllastunud. Lõplik puhastamine tuleks teha diagonaalsuunaliselt käsna, et vältida materjali väljumist vuukidest. Pühkige puhastatud pind uuesti kuiva lapiga üle, nii et see on täiesti puhas ja pinnale ei jää vaigujälgi.

→ Puhastamine

Fuga-Wash Eco jäägid saab tööriistadelt puhastada, loputades neid põhjalikult veega.

Lühikokkuvõte

Veele, mida kasutatakse vahendite Fugalite Color ja Fugalite Invisible jälgede puhastamiseks keraamilistelt plaatidelt, portselanplaatidelt, klaasmosaiigilt, marmorilt ja looduskivilt, lisage keskkonnasõbralikku veepõhist puhastusvahendit, mis vastab GreenBuilding Rating klassile Eco 4, nagu näiteks Fuga-Wash Eco firmalt Kerakoll Spa.

Tehnilised andmed vastavalt firma Kerakoll kvaliteedistandardile

Välimus	Läbipaistev vedelik
Erikaal	≈ 1 kg/dm ³
Säilivusaeg	≈ 24 kuud alates tootmisest suletud originaalpakendis
Hoiatus	kaitsta pakase eest, vältida otsest kokkupuudet päikesevalguse ja soojustallikatega
Pakend	pudelid 1,5 l
Veega lahjendamise vahekord	Kõik vahekorrad soovitatav annus 1 mõõtekork iga 5 l vee kohta puhastusanumas
pH	≈ 7
Temperatuurivahemik pealekandmisel	+5 °C kuni +35 °C
Katvus	≈ 100 – 200 m ² /l

Väärtused võetud temperatuuril +23 °C, suhtelisel õhuniiskusel 50% ja ilma ventilatsioonita. Andmed võivad erineda sõltuvalt ehituspaiga konkreetsetest tingimustest, st temperatuurist, ventilatsioonist ning aluspinnast ja paigaldatud materjalide imavuse tasemest.

Hoiatus

- Toode on ette nähtud professionaalseks kasutamiseks
- järgige kõiki standardeid ja riiklikke eeskirju
- hoida ja kasutada temperatuuril üle +5 °C. Kaitsta pakase eest.
- ärge jätke purke ega pudeleid avatuks isegi kasutamise ajal
- vajadusel küsige ohutuskaarti
- muude küsimuste korral võtke ühendust firma Kerakoll ülemaailmse teenindusega +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com



Klassifikatsioonid põhinevad GreenBuilding Rating 2013, aasta juhendil. Käesolevat teavet värskendati viimati oktoobris 2023 (viide: GBR aruanne – 10.23); pidage meeles, et KERAKOLL SpA võib aja jooksul teha selles teabes täiendusi ja/või muudatusi; uusima versiooni leiate veebilehelt www.kerakoll.com. Seetõttu vastutab KERAKOLL SpA esitatud teabe kehtivuse, täpsuse ja ajakohastamise eest ainult siis, kui see on võetud otse nende veebilehelt. Esitatud tehniliste andmete leht põhineb meie tehnilistel ja praktilistel teadmistel. Kuna meil ei ole võimalik kontrollida vahetult tingimusi ja tööde teostamist teie tegevuskohas, tuleb esitatud teavet tõlgendada üldiste juhistena, mis pole firmale Kerakoll mingil viisil siduv. Seetõttu on soovitatav läbi viia eelkatse, et veenduda toote sobivuses teie eesmärkide jaoks.