

Fuga-Shock Eco

Keskkonnahoidlik puhasti, kasutusvalmis, epoksüvaikude jääkide ja triipude eemaldamiseks, sobib kasutamiseks rohe-ehitusel.

Fuga-Shock Eco on erilise puhastustoimega, mis eemaldab jäägid ja triibud keraamiliselt plaadilt, portselanplaadilt ja klaasmosaikipindadelt.



GREENBUILDING RATING® (ROHE-EHITUSE HINNANG)					
	Võhke heitmeid AQ VOC Toahu kvaliteet	Vesialusel	SLV REDUCED Lahus ≤ 15 g/kg	Vähene keskkonnamõju	Hea tervisele ohutu
	✓	✓	✓	✓	✓
		Veepõhine koostis		Puudub keskkonnamõju hinnang	Pole mürgine ega ohtlik
SERTIFIITSEERIMISASUTUSE SGS AKREDITEERITUD HINDAMISSÜSTEEM					

TOOTE EELISED

- Põrandad ja seinad
- Sobib kasutamiseks koos poorsete ja kompaktmaterjalidega
- Äärmiselt tõhus

KASUTUSALAD

Kasutamine

Toote Fugalite® jääkide ja triipude eemaldamiseks keraamilistelt pindadelt.

Aluspinnad:

- keraamiline plaat ja homogeensed plaadid
- klaasmosaiik

Mitte kasutada

Pindadel, mis ei talu põhiaineid. Marmoril ja looduskivil on soovitatav teha esmalt proovikasutus.

KASUTUSJUHISED

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind tuleb esmalt puhastada, et eemaldada kogu tolm. Fugalite® peab olema täielikult kõvastunud.

Ettevalmistus

Fuga-Shock Eco on kasutusvalmis läbipaistev vedelik. Enne avamist loksuta pudelit korralikult, et vedelik ühtlaselt segunek.

Pealekandmine

Soovitav on eelnevalt teha proov kas plaatidel, mida ei kavatseta kasutada või siis alal, mis ei jää nähtavale. Kanna Fuga-Shock Eco ühtlaselt puhastatavale pinnale kareda valge küürimiskäsnaga ning jäta mõjuma seniks, kuni eemaldatav mustus hakkab nähtavalt ülespoole tõusma; selleks võib kuluda paar minutit või 3–5 minutit, olenevalt mustuse kogusest, plaatimisest möödunud ajast (vähemalt 7 päeva) ning pinna sisse imendumise astmest. Hõõru pinda mehaaniliselt abrasiivse viltkäsnaga. Puhastatud pind loputa korralikult ja kuivata hoolikalt. Märkvaakumiga on töö lihtsam ning see tagab jääkide täieliku eemaldamise. Suurte pindalade korral on soovitatav mustuse eemaldamiseks kasutada abrasiivse viltkäsnaga mehaanilist lihvijat. Raskesti eemaldatava mustuse korral korda toimingut.

Puhastamine

Fuga-Shock Eco jäägid saab tööriistadelt eemaldada veega põhjalikult loputades.

LISAMÄRKUSED

Fuga-Shock Eco on vedel puhastusaine. Enne selle kasutamist on soovitatav hermeetiliselt sulgeda kõik sünteetilisest materjalist nagu nt metüülakrülaadist, PVC-st jms valmistatud ukSED, aknad, kummitihendid, mööbel, lakitud/värvitud elemendid, vannid ja dušialused ning mis tahes muud pinnad, mida võiks mõjutada kokkupuude puhastusaine või selle aurudega.

KOKKUVÖTE

Eemaldada Fugalite®-i jäägid ja triibud keraamilistelt plaatidelt, portselanplaatidelt, klaasmosaiigilt keskkonnahoidliku veepõhise puhastusainega nagu nt Kerakoll Spa toodetud Fuga-Shock Eco, millel on Eco 3 GreenBuilding Rating®. Kanda ühtlase kihina töödeldavale pinnale, eemaldada mustus mehaaniliselt, loputada põhjalikult ning kuivatada hoolikalt, 1 liitrist jätkub keskmiselt 10–20 m² puhastamiseks.

KERAKOLLI KVALITEEDISTANDARDI NÕUETE VASTAVAD TEHNILISED ANDMED

Välimus	Läbipaistev vedelik
Erikaal	≈ 1,05 kg/dm³
Säilivus	≈ 24 kuud originaalpakendis
Hoiatus	Kaitsta külmakraadide eest, hoida eemal kuumusallikatest ning otsesest päikesekiirgusest
Pakend	1 l pudel
Lahendusaste, vesi	Kõik astmed
Viskoossus	1540 mPa, rootor 2, 50 p/min
pH	≈ 1,4
Kasutuskoha temperatuurivahemik	alates +5 °C kuni +35 °C
Ooteaeg enne veega puhastamist	≈ 2 – 5 min
Katvus	≈ 10 – 20 m²/1 l

Möödetud +23 °C juures, 50% õhuniiskusega ning ilma ventilatsioonita. Andmed võivad erineda, olenevalt ehitusplatsil valitsevatest tingimustest, s.t temperatuur, ventilatsioon ning aluspinna ja paigaldatavate materjalide imavus.

HOIATUS

- Profikasutuseks mõeldud toode
- järgida standardeid ja riiklikke eeskirju
- hoida ja kasutada temperatuuril üle +5 °C. Kaitsta külmakraadide eest
- kõik töödeldud pinnad loputada hoolikalt
- purke ega pudeleid mitte lahti jätta, isegi mitte kasutamise ajaks
- **kanda kaitsekindaid ja kaitseprille**
- kui jätta toode mõjuma kauemaks kui 5 minutiks, võib see põhjustada mõrdis füüsikalisi muutusi ja värvimuutust
- kui vaja, küsida ohutuskarti
- muude küsimustega pöörduda Kerakolli ülemaailmse klienditeeninduse poole: +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Klassifikatsioonid Eco ja Bio põhinevad rohe-ehituse hinnangu käsiraamatul GreenBuilding Rating® Manual 2012. Seda infot uuendati viimati 2016. aasta juunis (GBR Data Report - 07.16); pange tähele, et KERAKOLL Spa võib seda infot aja jooksul täiendada ja/või parandada, uusima versiooni leiate veebilehelt www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA vastutab info kehtivuse, täpsuse ja kaasajastuse eest ainult juhul, kui info on saadud meie koduleheküljelt. Siin toodud tehnilised andmed põhinevad meie tehnilistel ja praktilistel kogemustel. Kuna meil ei ole võimalik otseselt kontrollida teie ehitusplatsil valitsevaid tingimusi ega jälgida tööde toimumist, on siin toodud info üldist laadi juhis, mis ei ole Kerakolli jaoks mingil viisil siduv. Seetõttu on soovitatav teha eelnevalt proovikasutus, et kontrollida toote sobivust teie eesmärgiks.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel +39 0536 816 511 - Faks +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com